



تعداد بازو	بازه حرکتی	سایز	مناسب اسپیندل	کد کالا
دو بازویی	۹۸۰~۹۰ mm	۳۸	۱۲	AST-B12901
دو بازویی	۹۸۰~۹۰ mm	۵۸	۱۲-۱۶-۲۰-۲۴	AST-B24904
سه بازویی	۱۴۳۰~۵۰ mm	۳۸	۱۲	AST-B12901S
سه بازویی	۱۶۰۰~۶۰ mm	۵۸	۱۲-۱۶-۲۰-۲۴	AST-B24904S

سایز اسپیندل	سرعت اسپیندل	دنباله فشنگی	کد کالا
M1-M12	۴۰۰ RPM	۱۹	AST-P12
M1-M16	۲۵۰ RPM	۱۹	AST-P16-D19
M2-M20	۴۰۰/۱۳۰ RPM	۳۱	AST-P20
M2-M24	۲۵۰/۹۰ RPM	۳۱	AST-P24



مزیت ها

- عدم نیاز به برق، بدون نگرانی از نوسانات برق
- عدم داغ کردن دستگاه، مناسب برای کارهای طولانی مدت
- دارای اسپیندل های راست گرد و چپ گرد برای بازگشت پذیری روان
- کاربری آسان و سریع در محیط های صنعتی
- صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از هوای فشرده
- کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات به دلیل عملکرد پایدار و کمتر آسیب پذیر بودن
- قابلیت کارکرد در شرایط مرطوب و محیط های حساس به الکتریسیته

تجهیزات اختیاری

- واحد مراقبت تایوانی و چینی: تضمین کیفیت و دوام بیشتر با انتخاب بین واحدهای مراقبت تایوانی یا چینی با توجه به نیازهای مختلف صنعتی.
- فشنگی (Collet): انواع فشنگی های مختلف برای سایزهای متنوع قلاویز، جهت افزایش دقت و کارایی دستگاه.
- قلاویز (Taps): امکان استفاده از قلاویزهای مختلف برای انواع متریال ها و اندازه ها، مناسب برای کاربردهای متنوع و سفارشی سازی فرآیند تولید.

AST Power
AST-BOU57904
Universal Type
Made in Taiwan

